

## MULTIKIT SMART CONTROL



### Multikit 8-ch regelmodule

- Hybride (BUS of draadloos) regelmodule voor vloerverwarming- koeling systemen tot 8 zones
- Mogelijkheid tot uitbreiding naar 16 zones
- Bidirectionale communicatie met de thermostaten
- Sturing van thermische (230V of 24V) of modulerende (3-punts) motoren
- Pomp- en ketelsturing
- Change-over in-of uitgang
- Ingang voor condens bewaking of watertemperatuur bewaking

### Zonethermostaat RADIO 105MZ / BUS 10XMZ

- Bidirectionale thermostaat met LCD display met blauwe achtergrond
- Draadloos icm radio ontvanger X3D
- BUS-voeding vanuit Multikit
- Toepasbaar voor verwarming en koeling
- Weergave van ingestelde en ruimtetemperatuur, bedrijfsstand (Heat of Cool), storingsmelding
- Afmetingen: 88x20x21 mm

### Zonethermostaat RADIO 105MZ / BUS 10XMZ

- Bidirectionale thermostaat met LCD display met blauwe achtergrond
- Draadloos icm radio ontvanger X3D
- BUS-voeding vanuit Multikit
- Toepasbaar van verwarming en koeling
- Week programmering
- Weergave van ingestelde en ruimtetemperatuur, bedrijfsstand (Heat of Cool), storingsmelding
- Afmetingen: 135x80x20 mm

### Radio ontvanger X3D multikit

- Busvoeding 24V
- Radiofrequentie 868MHz (Norm EN 300 330)
- Verbindingscapaciteit: Maximaal 64 producten
- Radiobereik van 100 tot 300 meter in open veld
- Opslagtemperatuur: -10 tot + 70 DC
- Afmeting: 54x120x25 mm

### TYDOM 1.0 Home automation gateway

- Bediening middels smartphone en tablet
- Bediening van de verwarming, rolluiken, verlichting, alarm...
- Weergave van energieverbruik
- Scenario's
- Terugkoppeling van de ontvangers

**Geef je op voor de  
trainingsdagen op  
3 juli | 2 okt | 6 nov**



Bestel via  
onze app!