

Stadsverwarming Verdeler

De Stadsverwarming-verdeler wordt toegepast bij installaties die worden gevoed vanuit een warmte-distributienet. Deze verdeler voldoet aan de eisen die reguliere stadsverwarmingsleveranciers stellen. In de by-pass is een terugslagklep geplaatst. Hierdoor kan geen kortsluiting plaatsvinden tussen aanvoer en retour.

De primaire retourwatertemperatuur wordt begrensd met een RTL-ventiel. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar via een dubbel instelbaar retourventiel.

De Stadsverwarming-verdeler wordt toegepast bij vloerverwarming- en koeling in woning- en utiliteitsbouw met een aansluiting op een warmte-distributienet en als hoofd- en basisverwarming in woning- en utiliteitsbouw. Stelaandrijving van 230 V of 24 V zijn optioneel.

Voordelen:

- ⊞ Voldoet aan eisen stadsverwarmingleveranciers
- ⊞ By-pass voorkomt kortsluiting aanvoer en retour
- ⊞ Primaire retourwatertemperatuur begrensd met RTL-ventiel
- ⊞ Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel
- ⊞ Materiaal: staal voorzien van slagvaste poedercoating

