

Verdeelstation (RVS)

Het Verdeelstation (RVS) van RIHO Climate Systems is een effectieve en solide verdeler voor vloerverwarming. In het station scheidt een platenwisselaar het secundaire circuit van het primaire verwarmingssysteem. De thermostaatknop op de primaire aanvoer laat u snel de gewenste watertemperatuur instellen (20-50 °C). De volumestroom op secundaire groepen is regelbaar via een dubbel instelbaar aanvoerventiel. De eigen mengregeling van de verdeler bepaalt de aanvoertemperatuur van de vloerverwarming.

Verdeelstation (RVS) wordt toegepast in systemen waarbij vloerverwarming moet worden gescheiden van het CV-water. Bovendien wordt het verdeelstation ingezet bij het vorstvrij houden van opritten, laadkuilen en parkeerplaatsen. Ook wordt het station gebruikt als vloerverwarmingssysteem onder vriesceldeuren en als hoofd- en basisverwarming. De verdeler wordt geleverd inclusief wisselaar, expansievoorzieningen en overstort-beveiliging. Stelaandrijving van 230 V of 24 V en debietmeters zijn optioneel.

Voordelen:

- ⊞ Duurzaam roestvast staal
- ⊞ Eigen mengregeling
- ⊞ Volumestroom secundaire groepen instelbaar met retourventiel

